

**Sicherheitsabgreifklemme**

- isoliert
- Steckanschluss Ø 4 mm
- Kontakt: Krokodilklaue
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- Klauenöffnung 22 mm

**Best.-Nr. SAK 6674/..(Farbe)**



- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Klemmbereich Ø 15 mm
- **Farben** siehe Tabelle

**Safety alligator clip**

- insulated
- socket terminal Ø 4 mm
- contact: alligator clip
- 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
- jaws opening 22 mm

**Order No. SAK 6674/..(colour)**

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- grips up to Ø 15 mm
- **colours** see table



**Allgemeine Angaben**

<b>Bestell.-Nr.</b>	<b>SAK 6674 / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt
Farben <sup>1)</sup>	schwarz, rot, blau, gelb, grün

**Technische Daten**

Anschluss	Stecken
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	20 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C

**General information**

<b>Order No.</b>	<b>SAK 6674 / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
colours <sup>1)</sup>	black, red, blue, yellow, green

**Technical data**

terminal	socket
transition resistance	< 20 mΩ
rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT III / 600 V CAT IV
rated current <sup>2)</sup>	20 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other colours on request

<sup>2)</sup> at ambient temperatures